

## Broj izjave o svojstvima 300/21/01

1 Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda	Safety Bloc® 120 (3i- građevinska ploča ND 300)
2 Tip, šarža ili serijski broj proizvoda	gledaj otpremne dokumente i etiketu na proizvodu
3 Područje uporabe	Prohodni polistirensko - betonski sustav za veću sigurnost na gradilištima
4 Trgovački naziv proizvoda Proizvođač, ime i adresa proizvođača u skladu s člankom 11-2	3i-Safety Bloc® 120 (3i- građevinska ploča ND 300) 3i-isolet s.r.o., Národní 138/10 110 00 Praha 1 - Nové Město Provozovna: Průmyslová 591/1 682 01 Vyškov
5 Autorizirani predstavnik u skladu s člankom 12(2)	n. p.
6 Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda prema aneksu 5	Sustav 1 za reakciju na vatru Sustav 3 za sva ostala svojstva
7 Ovlašteno tijelo prema (hEN) u slučaju izjave o svojstvima prema usklađenom standardu	n. p.
8 Europski dokument o tehničkoj procjeni br. Evropska tehnička procjena, ovlašten organ (ETA) kod Izjave o svojstvima za Europsku tehničku procjenu (Europsko tehničko odobrenje)	Europsko tehničko odobrenje ETA-06/0190 30.5.2018 Tijelo za odobrenje - OIB (Austrijski institut za građevinsko inženjerstvo) ITC - Divize CSi Centrum stavebního inženýrství Pražská 16/810   102 21 Praha   10 Republika Česka
9 Deklarirane karakteristike:	

Svojstva	Standard	Karakteristike	Tehn. specifikacija
Gustoća	EN 678	(300 + 15) kg/m <sup>3</sup>	<b>ETA-06/0190</b> <b>Izdana 30.05.2018</b>
Nominalna vrijednost toplinske provodljivosti	EN ISO 10456	$\lambda = 0,089$ W/(mK)	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare	EN 12086	$\mu = 7$	
Kapacitet akumulacije topline pri 23 ° C / 50% RH		$C_p = 1167$ J/kgK	
Čvrstoća na savijanje	EN 12089	359 kPa	
Tlačna čvrstoća kod 10% deformacije	EN 826	433 kPa	

Učinak građevinskog proizvoda odgovara deklariranim svojstvima.  
Odgovornost za izdavanje ove izjave o svojstvima nosi proizvođač,  
prema podacima u točki 4. ove izjave.  
Potpisao za i u imenu proizvođača: direktor Josef Tockner

Mjesto, datum, potpis, pečat

Vyskov, 01.12.2021